

# ЗЕЛЕСТ ВЕРЕСТА

## Декоративное лакирующее покрытие с УФ фильтром

### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Средство **ЗЕЛЕСТ ВЕРЕСТА** предназначено для декоративной отделки древесины под ценные породы и долговременной защиты от атмосферных воздействий, а так же защиты от плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей, насекомых-древоточцев.



### **СВОЙСТВА:**

- ✓ Образует полупрозрачное атмосферостойкое эластичное покрытие с шелковистым глянцем
- ✓ Предотвращает выгорание древесины от солнечного УФ излучения UV -А и UV -В
- ✓ Обеспечивает превосходную защиту от насекомых-древоточцев, плесневых и окрашивающих грибов
- ✓ Паропроницаемая пленка покрытия - отталкивает воду, способствует высыханию древесины
- ✓ Выявляет и подчёркивает естественный рисунок древесины, тонирует под ценные породы
- ✓ Содержание воска усиливает водоотталкивающие свойства
- ✓ Наличие натуральных масел способствует глубокому проникновению
- ✓ Не образует потеков - обладает высокими малярными и эстетическими свойствами,
- ✓ Не препятствует естественному дыханию древесины
- ✓ Без запаха, не содержит органических растворителей



Содержит натуральные масла и воск



Защита от биопоражений



Двойной УФ фильтр



Без запаха и растворителей

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Покрытие **ЗЕЛЕСТ ВЕРЕСТА** наносят на очищенную от грязи, пыли и других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем в 1-2 (для влажных или солнечных условий – в 3) слоя с промежуточной сушкой 45-60 минут при нормальной влажности и температуре воздуха не ниже +5<sup>0</sup>С. Не рекомендуется производить покраску в жаркую солнечную погоду во избежание снижения впитываемости покрытия за счёт преждевременного высыхания. Не наносить на поверхность, ранее обработанную олифой!

Интенсивность цвета и защитные свойства зависят от числа слоев. Особо тщательно обрабатывать торцы.

Покрытие выпускается в готовом к применению виде. Не смешивать с другими составами. Перед применением – перемешать.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь. При обработке методом распыления-использовать респиратор. При попадании в глаза и рот промыть водой. 4-й класс опасности (по ГОСТ 12.1.007) «малоопасно». Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро-, взрывобезопасно.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить и транспортировать антисептик в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. Выдерживает замораживание. Срок годности 24 месяца. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

### **УПАКОВКА:**

Антисептик **ЗЕЛЕСТ ВЕРЕСТА** упаковывают в полимерные вёдра массой нетто 0,9кг, 2,5кг, 10кг