

ЗЕЛЕСТ ФАБЕРОЛ

Антисептик

Трудновываемый

НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство **ЗЕЛЕСТ ФАБЕРОЛ** предназначено для усиленной защиты ответственных деревянных конструкций от гниения, плесени, «синевы», насекомых древоточцев

в условиях активного увлажнения и биоразрушения, при воздействии атмосферных осадков и почвенной влаги, в контакте с грунтом, органическими отходами.



СВОЙСТВА:

- ✓ Средний срок защиты 30-35 лет (XII кл. по ГОСТ 20022.2 глубокая пропитка)
- ✓ Высоко эффективен против домовых разрушающих грибов
- ✓ Останавливает уже начавшееся поражение
- ✓ Придаёт древесине зеленоватый- оттенок, сохраняет текстуру
- ✓ Не образует плёнок, не препятствует дыханию древесины
- ✓ Способен заглубляться в древесине при увлажнении
- ✓ Обработанная древесина не выделяет запаха и вредных веществ
- ✓ Не влияет на прочность склеиваемость и окрашиваемость древесины



Усиленная защита
в условиях высокой
влажности



Значительно
продлевает сроки
службы древесины



Останавливает
уже начавшееся
биопоражение



не выделяет запаха
и вредных веществ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Обрабатывать древесину, очищенную от грязи, коры, луба и других покрытий кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6. Обработку проводить при положительной температуре. Перед применением перемешать. Не обрабатывать мёрзлую древесину. При антисептировании средство **ЗЕЛЕСТ ФАБЕРОЛ** наносить в 2- 3 приёма с интервалом 30-40 минут, и суммарным расходом не менее 300 г/м² или 100-120 кг/м³ при глубокой пропитке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Работать на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, в защитных очках, перчатках, респираторе (при необходимости). Исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот промыть водой. 4-й класс опасности (по ГОСТ 12.1.007) «малоопасно». Утилизировать как бытовые отходы. Не допускать нагревания. Исключать контакт с металлами. Не смешивать с другими составами. Пожаро-, взрывобезопасно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства восстанавливаются. Допускается выпадение незначительного осадка. Гарантийный срок хранения 24 месяца. Срок годности не ограничен.

УПАКОВКА:

Отбеливатель древесины **ЗЕЛЕСТ ФАБЕРОЛ** упаковывают в полимерные ёмкости массой нетто 5кг, 10кг, 60кг.