

ЗЕЛЕСТ СТАГОН

Антисептик

На период строительства

(концентрат 1:19)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство **ЗЕЛЕСТ СТАГОН** предназначено для защиты элементов конструкций деревянных домов от гниения, плесневых, окрашивающих грибов, насекомых древоточцев

при транспортировке, сборке и длительном хранении, в условиях периодического воздействия атмосферных осадков.



СВОЙСТВА:

- ✓ Трудновываемый - Обеспечивает надёжную защиту в сложных условиях
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ Не выделяет запаха и вредных веществ
- ✓ Не изменяет цвет древесины, не оставляет высолов на поверхности
- ✓ Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ Подходит для всех способов антисептирования
- ✓ Пригоден для обработки транспортной тары
- ✓ Удобен в приготовлении- жидкий концентрат разбавляется водой
- ✓ Сохраняет свойства после размораживания



Экономичен – 1 л
концентрата на 200 м²



Разбавляется водой
1кг = 20 л



препятствует развитию
древоточцев, плесени,
синевы, гнили



Не влияет на прочность,
склеиваемость и
окрашиваемость
древесины.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Состав наносить на очищенную от пыли, грязи, и других покрытий древесину, кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6. Нанесение раствора должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности. При антисептировании пиломатериалов путём погружения в раствор, концентрат разбавить водой в пропорции 1:19. Время погружения в раствор 30-60 секунд. При антисептировании способом распыления, концентрат разбавить водой в пропорции 1:9. Обработку проводить при положительной температуре. Обработанную древесину следует защитить на 24 часа от попадания воды и атмосферных осадков. Не обрабатывать мёрзлую древесину. Перед разбавлением водой концентрат перемешать.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь. При обработке методом распыления- использовать респиратор. При попадании в глаза и рот промыть водой. 4-й класс опасности (по ГОСТ 12.1.007) «малоопасно». Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро-, взрывобезопасно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить и транспортировать антисептик в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. Выдерживает замораживание. Срок годности 24 месяца. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

УПАКОВКА:

Антисептик **ЗЕЛЕСТ СТАГОН** упаковывают в полимерные ёмкости массой нетто 10кг, 20кг