

# ЗЕЛЕСТ ЭКОПИРОЛ

## Био- огнезащита (бесцветная/ тонированная)

### Типовая II-я группа

#### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Средство **ЗЕЛЕСТ ЭКОПИРОЛ** предназначено для защиты деревянных конструкций от воспламенения, распространения пламени, а так же гниения, плесени, синевы, насекомых- древоточцев

в условиях конденсационного и гигроскопического увлажнения без контакта с грунтом и атмосферными осадками.



#### **СВОЙСТВА:**

- ✓ Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал
- ✓ Обеспечивает II (типовую) группу огнезащитной эффективности при расходе 500 г/м<sup>2</sup> в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ (ГОСТ Р 53292- 2009)
- ✓ Средний срок биозащиты – 20 лет (под кровлей) (I-III кл. по ГОСТ 20022.2)
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ Высокоэффективен против домовых разрушающих грибов
- ✓ Изготавливается в бесцветном и тонированном исполнении
- ✓ Без запаха, сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- ✓ Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость обработанной древесины
- ✓ Обладает низкой коррозионной агрессивностью по ГОСТ 26544
- ✓ Выпускается в двух исполнениях: бесцветный тонированный

**\*Допускается применять средство для обработки древесины наружной службы при условии её дальнейшего покрытия влагостойкими материалами.**



#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Средство наносить на очищенную от пыли, грязи, и других покрытий древесину, кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6. Обработку проводить при положительной температуре. Не обрабатывать мёрзлую древесину. Средство **ЗЕЛЕСТ ЭКОПИРОЛ** наносить в 2- 3 приёма с интервалом 20-40 минут, и суммарным расходом не менее 600 г/м<sup>2</sup> для II группы огнезащиты, и 300 г/м<sup>2</sup> для биозащиты.

#### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь. При обработке методом распыления- использовать респиратор. При попадании в глаза и рот промыть водой. 4-й класс опасности (по ГОСТ 12.1.007) «малоопасно». Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро-, взрывобезопасно.

**Состав:** вода, антипирены, антисептик, специальные добавки.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства восстанавливаются. Допускается выпадение незначительного осадка. Гарантийный срок хранения 24 месяца. Срок годности не ограничен.

#### **УПАКОВКА:**

Антисептик **ЗЕЛЕСТ ЭКОПИРОЛ** упаковывают в полимерные ёмкости массой нетто 10кг, 20кг, 65кг, 1000 кг.